

WAOtech処理記述サンプル：サーバー側

サーバー側で以下手順で記述を行いWAOtechで設定を行う事で、WAOテクノロジーを利用したサーバー側の処理が構築可能です。

| 手順 | 内容 | WAOtech処理記述例 |
|----|-------------------|---|
| 1 | 呼出メソッドの定義 | 呼出用メソッド（メソッド名：クラス名_SW） 例）sample2_central_SW(ByVal mParameters As ArrayList) クラス名：sample2_central 引数：mParameters As ArrayList 戻り値：Wao.RWaoIReturn |
| 2 | サーバー側参照処理 | 例）Select Case CType(mParameters(0), String) Case "select2_call2" ret = Sample2Select2(CType(mParameters(1), sampleRec.sampleRec), Srecs) If ret = SYS_NORMAL Then arr.Add(Srecs.Length) '第一戻り値: 件数を戻す(0件) arr.Add(Srecs) '第二戻り値: 検索内容 End If End Select （呼出用メソッド “sample2_central_SW“内に参照処理プログラムの機能ID “select2_call2“の処理を記述。） 上記は、クライアント側から機能ID“select2_call2”で、サーバー側へ参照処理を実行した場合のアプリケーションプログラムの処理に関する例です。 |
| 3 | 処理結果のクライアントへの戻し処理 | rtn.ReturnObj = arr rtn.Result = Wao.RWaoIReturn.RWaoIResult.RTN_NORMAL 呼出用メソッドの戻り値（Wao.RWaoIReturn）として設定。 |